

# Calefactores a gas

# ESKABE | TITANIO

**TIRO BALANCEADO**

## Aromatizador

Perfuma el hogar durante horas.



## Visor y Comandos superiores

Mayor comodidad y mejor visibilidad de la llama piloto.



## Encendido Electrónico "Easy Click"

Sistema multichispa que asegura el "Prende Siempre".



## Sistema C3D

Exclusivo sistema de calor en 3 direcciones que genera mayor calor envolvente en el ambiente.



## Termostato con "Ahorra Gas"

Exclusivo termostato italiano con regulación grado a grado que AHORRA HASTA un 30% de gas!



## Rejillas frontales de Titanio

De aluminio inyectado con Titanio, que asegura su durabilidad y calidad estética.



"HermetikPLUS®" 100% Seguridad.

Engrafado total de alta presión en cámara y cuello de gases.



SON PRODUCTOS DE ESKABE S.A.

# ESKABE

TITANIO

# ESKABE | TITANIO

## TIRO BALANCEADO



### Cabezal del accesorio en aluminio inyectado

Mayor durabilidad y resistencia a fuertes vientos. Evita el apagado del equipo. Con un diseño estético, de un color neutro, pintado con materiales de alta resistencia.



### Cámara de combustión de ALTO RENDIMIENTO

Estampada en acero que permite un alto rendimiento calórico con mayor irradiación de calor y alta durabilidad.



### Bulbo sensor externo

ÚNICO con bulbo externo que mide la temperatura del ambiente y no la del calefactor.



### Tornillo "SEGUMAX"

Exclusivo tornillo de máximo ajuste del accesorio de salida de gases, que garantiza la **MÁXIMA HERMETICIDAD** de la cámara de combustión para que no se apague con fuertes vientos externos.



### Regulador de presión Multigas

El regulador estabiliza la presión, sin superar el máximo óptimo, ante sobrepresiones de gas.



### Válvula de Seguridad Multigas

100% Segura! Ante el apagado de la llama piloto, cierra el pase del gas automáticamente.



### No requiere electricidad

Ante cortes de luz, el calefactor sigue funcionando.

## Multigas

Incluye kit de conversión a gas licuado que permite que el equipo sea apto para gas natural y/o envasado.

## Piloto Target

Exclusivo piloto que funciona sin aire primario, no se tapa ni se ensucia, reduce el mantenimiento y evita apagados.

## Eficiencia Energética Clase A

Mayor Eficiencia. Menor Consumo.

## TIRO BALANCEADO

## MINICONVEX (sin salida al exterior)

Modelo	TT TB2 TE	TT TB3/ TBU3 TE	TT TB/ TBU5 TE	TT MX3 TE	TT MX5 TE	TT MX8 E
Potencia Kcal/h.	GN: 2000 (2,32 kw) GL: 2000 (2,32 kw)	GN: 2900 (3,37 kw) GL: 2800 (3,25 kw)	GN: 4800 (5,58 kw) GL: 4700 (5,46 kw)	GN/GL: 3000	GN/GL: 5000	GN/GL: 8000
Superficie a calefaccionar*	18 m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>	46 m <sup>2</sup>	33 m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup>	88 m <sup>2</sup>
Ancho (cm)	34.6	44.1	69.5	34.6	44.1	69.5
Altura (cm)	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
Profundidad (cm)	15.2	15.2	17	15.2	15.2	17

\* Base Zona Fría. Construcción estándar. Altura techo hasta 2.70 m.

### PLANTA INDUSTRIAL SAN MARTÍN ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Calle 81 (ex Pilar) N° 1456 (B1650HQF) - San Martín - Bs. As. - Argentina  
Tel: (54 11) 4724 8800 (Líneas Rotativas) - Post. Venta: 0810 555 3752

### PLANTA INDUSTRIAL MAR DEL PLATA

Av. Monseñor Zabala (Ruta 2) N°323 (D7606IFD) - Mar del Plata - Bs. As. - Argentina  
Tel: (54 223) 477 3713 / 477 3756